



MAMBO

LAVEUSE MODULABLE
MULTIFONCTION

Adaptée au Centre ville, équipement compact et insonorisé



Caméra suivi rampe de lavage

*Son carénage polyester-inox lui assure une longévité maximale et une charge utile optimisée. Ses performances techniques en font une machine efficace et robuste capable d'**assurer des rendements de grande intensité.***

*Equipée d'un système d'avancement lent automatique en option pour travailler à faible allure, elle présente l'avantage d'être **montée sur châssis conventionnel** lui permettant de parcourir rapidement de grandes distances.*



Caractéristiques techniques

Structure

- Soubassement INOX allégé
- Châssis INOX
- Coffre INOX arrière
- Coffres INOX latéraux

Cuve à eau

Capacité de 1000 à 2000 litres suivant porteur.

- Constitution : résine POLYESTER
- Parois brise-lames
- Event et trop plein
- Filtration entrée et sortie de cuve
- Trou d'homme
- Remplissage raccord symétrique droite et gauche
- Niveau visuel

Carénage

- Panneaux avant d'insonorisation polyester montés sur compas gaz

Système d'entraînement de l'équipement de lavage

- Par moteur auxiliaire diesel (puissance évolutive selon pompes souhaitées)
- Par entraînement hydraulique avant moteur

Equipement

Circuit moyenne pression

- Pompe 60 bars et 75 l/min
- Protection manque d'eau flussostat
- Rampe de lavage moyenne pression avant horizontale long 1600mm
Commandée par électrovane depuis la cabine
Sécurité effacement en cas de choc
- Jets latéraux
Commandés par électrovane depuis la cabine
- Potence de lavage Aluminium rotative sur 360°
Montée sur platine avec joint tournant
Compensation de relevage du bras de potence par vérin à gaz
Enrouleur automatique avec 15 m de tuyau et lance de lavage
Chemin de roulement du tuyau par galets téflon

Circuit haute pression

- Pompe HP 200 bars, 15 l/min pour travail à la lance
- Pompe HP 150/200 bars, de 30 à 50 l/min pour travail à la rampe avant de décapage
- Enrouleur arrière sur platine pivotante, automatique ou électrique, long de 15 à 80 m
- Production d'eau chaude, chaudière de 80 000 à 150 000 Kcal
- Kit de rétrovision avant arrière
- Signalisation par flash et par triangle rabattable
- Montage en système déposable par berce

Le niveau d'équipement est réalisé à la demande

bmvo
Constructeur de Matériel
pour l'environnement

Bro Méridionale de Voirie

1 avenue de l'Etang, 84000 AVIGNON - France

Tél. +33 (0)4 90 89 45 32 - Fax +33 (0)4 90 87 79 20

E-mail : info@bmvoirie.com



Coffres latéraux de rangement



Modèle déposable en option